


CSD-LS

移動式作業台

折りたたみができる大型移動式作業台

踏さんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。
手すりは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプです。



CSD-LSの特長

1 ロック解除→収納



2 踏さん滑り止めテープ付



3 手すり

手すりの高さは900mm・1100mmの2段階で調整できます。



4 自在キャスターストッパー付



φ150


CSD-300LS



OPTION

P44▶

作業台用チェーン



型式	WSC600
長さ (mm)	600
本体価格	¥14,000
税込価格	¥15,400

型式	CSD-240LS	CSD-270LS	CSD-300LS	CSD-330LS	CSD-360LS
天板高さ (m)	2.36	2.66	2.96	3.26	3.56
設置寸法 (mm)					
昇降面 W	1160	1250	1340	1600	1700
奥行 D	1921	2115	2310	2504	2698
収納寸法 (mm)					
幅	1160	1250	1340	1600	1700
奥行	2952	3296	3642	3987	4332
高さ	513	514	516	517	519
質量 (kg)	65.1	70.3	73.4	77.9	82.5
天板寸法 (mm)	500×526				
本体価格	¥672,000	¥756,000	¥838,000	¥922,000	¥1,006,000
税込価格	¥739,200	¥831,600	¥921,800	¥1,014,200	¥1,106,600

●全サイズフルセット手すりが標準装備のため、フルセット手すりを含む質量になります。
●手すりを付けたままでは折りたたみできません。


作業台CSD-LSオーダーシート

項目	ご記入欄	各種仕様
数量	台	
天板高さ H	mm	1200～3800mm (10mm単位)
正面幅 W	mm	400～800mm、標準は500mm (10mm単位)
天板奥行	mm	426～976mm、標準は526mm (50mm単位)

●サイズによっては折りたたみ式ではなく、ボルト・ナットでの組立式となる場合があります。
また、構造及び条件によっては溶接構造となる場合もあります。

その他仕様	ご記入欄 (※必要な項目にチェックを入れてください)
キャスター	φ150mm、ゴム車輪 ●ウレタンも選択可
最大使用質量	150kg
昇降角度及び踏さん高さピッチ	60度/踏さん高さ300mmピッチ、踏さん奥行105mm ●上記ピッチで割り切れない場合は最下段での調節になります。
天板面	アルミスジ板
材質	本体:アルミ(アルマイト不可)、金具類:鉄(ステンレス不可)

【手すり】ご記入欄



その他・ご要望記入欄

御社名	ご担当者名
ご住所	
TEL	
FAX	
E-mail	

★ お見積もりに必要な事項 (太枠内、□該当箇所チェック) は必ずご記入ください。

●法規上、天板高さ 2000mm 以上は必ずフル手すりを付けてください。